

REF : SATURS

Saturatim'S

Huile nourrissante pour bois extérieurs

- ✓ **IMPRÈGNE LE BOIS EN PROFONDEUR**
- ✓ **ASPECT BOIS MAT HUILÉ**
- ✓ **FACILE D'ENTRETIEN**

SATURATIM'S est un saturateur pour bois en phase solvantée enrichi en huile naturelle. Il est formulé avec des résines d'imprégnation à haute capacité de pénétration. Il assure une protection hydrofuge en profondeur et conserve l'aspect naturel du bois. Il retarde le grisaillement et confère une protection durable de votre ouvrage. SATURATIM'S protège et décore vos terrasses, bardages et mobiliers de jardin.



Support	Tous les bois en extérieur verticaux et horizontaux, résineux traités en autoclave ou non, feuillus, bois exotiques et bois composites : mobilier de jardin, lames de terrasse, lambris, barrières, portails. Plus particulièrement les bois durs ou tanniques
Finition	Mat
Aspect	Liquide incolore ou tons bois - Prêt-à-l'emploi Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l'air) (NF T 36-005:caractérisation des produits de peinture)
Conditionnement	Bidons de 1 litre, 5 litres et 25 litres.
Teneur en COV	500 g/L Sous-catégorie A/H Teneur maximale : 750 g/l
Extrait sec en poids	30 % (NF T 30-084)
Densité	0,85 (NF T30-020-1)
Viscosité	8,5 mPa.s à 20°C
Point éclair	63°C

Préparation du support

Le SATURATIM'S s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés, si nécessaire. Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires... Si nécessaire, décaper avec le DECAPANT Timberday. Si le bois est oxydé ou grisailé, appliquer le DEGRIS Bois.

Les bois d'essences non durables sont traités avec un produit de préservation et recouverts dans les 3 mois. Nous consulter pour un produit de traitement de bois.

Application

Bien mélanger avant emploi et pendant l'application afin d'homogénéiser la teinte. Ne pas appliquer par forte chaleur, ni sur bois gelés.

Appliquer le SATURATIM'S en une couche généreuse au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Laisser pénétrer pendant 20 à 30 minutes et renouveler l'opération jusqu'à saturation du bois. En cas d'application au pistolet, lisser au spalter pour bien faire pénétrer. Ne pas laisser sécher

entre chaque passe pour éviter les effets de reprise. Essuyer le surplus avec un chiffon 30 à 45 minutes après l'application et laisser sécher.

Rendement : 1 litre pour 12 à 16 m² selon la nature et la préparation du bois.

Séchage : complet en 24 heures en moyenne. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : au White Spirit.

Conservation : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Entretien

L'entretien des ouvrages en bois dépend de leur configuration et des conditions d'exposition. Il est généralement recommandé de renouveler l'application du SATURATIM'S lorsque le bois commence à grisailier.

Entretien standard du SATURATIM'S : 1 fois par an ou tous les 2 ans sur les supports horizontaux.

L'entretien peut être plus espacé sur des supports verticaux, souvent moins exposés. Pour les produits incolores, prévoir un entretien plus fréquent.

Hygiène et sécurité

Nettoyer les chiffons immédiatement après utilisation : risque d'auto-inflammation avec les chiffons imbibés d'huile.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Porter un équipement approprié, des gants, et un équipement de protection des yeux / du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à évaporation des solvants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.